▼ Mostrado: Conjunto Saca Polia com Garras BHP-351G



- Controle hidráulico preciso permite uma remoção rápida, eficiente e segura
- Componentes de aço forjado de alta qualidade proporcionam maior confiabilidade e melhor serviço
- Disponível com ou sem conjunto hidráulico completo

Série **BHP**

Capacidade:

14, 24, 36 e 50 ton.

Faixa de Abertura:

252-700 mm

Abertura Máxima:

249-1100 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)



AVISO!

Nem todos os componentes e configurações funcionam na capacidade nominal do

conjunto. Por favor, consulte Enerpac para orientação específica.

Exemplo de Encomenda

Modelo BHP-251G:

Inclui Conjunto Saca Polia BHP-252 e conjunto hidráulico completo (bomba manual, cilindro, assento, mangueira, manômetro e adaptador).

Modelo BHP-252:

Inclui somente as partes mecânicas do Conjunto Saca Polia, para usar com seu equipamento hidráulico já existente.

▼ TABELA DE SELEÇÃO

Capacidade do Conjunto Saca Polia		14 Toneladas	24 Toneladas	36 Toneladas	50 Toneladas**
	Modelo ▶	BHP-152***	BHP-251G	BHP-351G	BHP-551G
Hidráulicos incluídos:	oeso do conjunto 🕨	22 kg	56 kg	91 kg	160 kg
Bomba manual		P-142	P-392	P-392	P-80
Cilindro		RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603
Assento		_	HP-2015	HP-3015	HP-5016
Mangueira		HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206
Manômetro		GF-120P	GF-813P	GF-813P	GF-813P
Adaptador do Manômetro		GA-4	GA-3	GA-3	GA-3
O Saca Polia*	Modelo ▶	BHP-1762*	BHP-252*	BHP-352*	BHP-552*
Abertura máxima (pol)	2 garras	249	400	593	899
	3 garras	249	499	800	1100
Faixa de Abertura (pol)	2 garras	252	300	387	700
	3 garras	252	300	387	700
Garras (pol)	Espessura	15	20	24	30
	Largura	23	27	38	39
Haste de Ajuste (pol)	Rosca	3/4"-16 UNF	1"-8 unc	11/4"-7 UNC	1%"-5.5 UNS
	Comprimento	400	670	790	975
Caixa de madeira		CW-166	CW-166	CW-350	CW-750

Inclui adaptador FZ-1630.

Modelo do Saca Polia sem hidráulicos. Capacidade do Extrator a 540 bar.